

JPT-310-M

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE



EAN : 7612375526318

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

Moteur puissant de 2.2kW disponible en 230V
Tables de dégauchissage rabotées en fonte grise de haute qualité
Réglage de l'excentrique des deux côtés pour un réglage rapide
de l'enlèvement de copeaux et du joint creux
L'arbre à 3 couteaux permet un usinage rapide et d'excellents
résultats de rabotage



Lien vers ses
pièces détachées

LIVRÉE AVEC


Butée
Buse aspiration de 100 mm
Guide de précision du rabot
Protection réglable de l'arbre

Dégauchissage		Rabotage			
Largeur max (mm)	307	Largeur max (mm)	307	Nombre de fers	3
Longueur table (mm)	1400	Passage (mm)	de 3 à 225	Vitesse rotation arbre (tr/min)	5500
Distance table / sol (mm)	850	Longueur table (mm)	540	Largeur des fers (mm)	200
Guide parallèle (mm)	1100 x 150	Longueur pièces (mm)	150	Puissance moteur (V/kW)	230 / 2.2
Inclinaison	0° / 45°	Vitesse avance (m/min)	7	 Dimensions (mm)	1400 x 750 x 1000
Épaisseur max (mm)	3	Épaisseur max (mm)	4.5	 Poids (kg)	230

ACCESSOIRES



Réf : 708118
Dispositif roulant
jusqu'à 250kg



Réf : 10000205
Série de 3 lames
HSS 310 x 25 x 3 mm



Réf : 10000291
Affichage numérique de
rabotage



Réf : 10000296
Kit roulettes avec timon